

Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it



Stabilizzatore tensione 24VDC 30W - IP66

6101-50-108

Stabilizzatore tensione 24 V DC - IP66/67

Caratteristiche elettriche		
Tensione di Alimentazione	18/72V DC	
Potenza Totale Assorbita	30W	
Sistema di Controllo	On/Off	
Driver	Incluso	
Tipo di Alimentatore	Costant Voltage	
Driver Output	24VDC	
Driver Input	18-72VDC	
Protezione Driver	Sovratensione di rete 1kV; (L/N - PE) 2kV	
Cablaggio Passante	No	

Caratteristiche meccaniche		
Colore struttura	Grigio RAL 7040	
IP	IP66 / IP67	
IK	08	
Pressacavo e Ø cavi min-max	N°2 PG M20x1.5, Øext. cable: min 6mm - max 12mm	
Temp. ambiente di funzionamento	-40°C / +50°C	
Temp. ambiente di stoccaggio	-40°C / +70°C	
Dimensioni della Lampada	168x80x192mm - 1kg	

Varie		
Durata di Vita del Driver	50000	
Dimensioni della Scatola	1.2kg	
Conformità alle norme	IEC 62368-1; EN55032; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN61000-4-2; EN61000-4-3; EN61000-4-4; EN61000-4-5; EN61000-4-6	
Codice a Barre	8019282556305	
Made In	Italy	
Classe di Isolamento	aı	



Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

