



Stabilizzatore tensione 24VDC 30W - IP66

6101-50-108

Stabilizzatore tensione 24 V DC - IP66/67

Caratteristiche elettriche	
Tensione di Alimentazione	18/72V DC
Potenza Totale Assorbita	30W
Sistema di Controllo	On/Off
Driver	Incluso
Tipo di Alimentatore	Costant Voltage
Driver Output	24VDC
Driver Input	18-72VDC
Protezione Driver	Sovratensione di rete 1kV; (L/N - PE) 2kV
Cablaggio Passante	No

Caratteristiche meccaniche	
Colore struttura	Grigio RAL 7040
IP	IP66 / IP67
IK	08
Pressacavo e Ø cavi min-max	N°2 PG M20x1.5, Øext. cable: min 6mm - max 12mm
Temp. ambiente di funzionamento	-40°C / +50°C
Temp. ambiente di stoccaggio	-40°C / +70°C
Dimensioni della Lampada	168x80x192mm - 1kg

Varie	
Durata di Vita del Driver	50000
Dimensioni della Scatola	1.2kg
Conformità alle norme	IEC 62368-1; EN55032; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN61000-4-2; EN61000-4-3; EN61000-4-4; EN61000-4-5; EN61000-4-6
Codice a Barre	8019282556305
Made In	Italy
Classe di Isolamento	 CL1

