



TAIMA 6519-21-363

Caratteristiche illuminotecniche	
Caratteristiche LED	COB
Numero di LED	1
Flusso Sorgente Luminosa	400 lm
Flusso Apparecchio	300 lm
Efficienza Sorgente Luminosa	133 lm/W @85°C
Efficienza Apparecchio	75 lm/W @85°C
Temperatura Colore	White 3000K
Ottica	32°
CRI Minimo	>80
SDCM	5 STEP
Rischio Fotobiologico	1
Classe Energetica	

Caratteristiche elettriche	
Tensione di Alimentazione	24V DC
Potenza Totale Assorbita	4W
Fattore di Potenza	>0,9
Sistema di Controllo	Regolazione luce con pulsante
Driver	Incluso
Tipo di Alimentatore	Costant Current
Driver Output	200mA
Driver Input	24V DC
Cablaggio Passante	No

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	Struttura in metallo
Colore struttura	Nero
IP	IP20
Sistema di montaggio	Con staffa acciaio
Temp. ambiente di funzionamento	+0°C / +40°C
Dimensioni della Lampada	80x120x40mm - 0.5kg

Varie	
Dimensioni della Scatola	125x125x190mm - 0.6kg
Conformità alle norme	EN60598-1; EN60598-2-1; EN 62471 + IEC TR62778; EN55015; EN 61547-1; EN61000-3-2; EN61000-3-3
Codice a Barre	8019282580188
Classe di Isolamento	 CL1

CE

