Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it



TAIMA

6519-21-364

Lampada LED orientabile dimmerabile con switch On/Off e USB-C 5VDC 2A

Caratteristiche illuminotecniche	
Caratteristiche LED	**COB**
Numero di LED	**1**
Flusso Sorgente Luminosa	**400 lm**
Flusso Apparecchio	**300 lm**
Efficienza Sorgente Luminosa	**133 lm/W @85°C**
Efficienza Apparecchio	**75 lm/W @85°C**
Temperatura Colore	**White 3000K**
Ottica	**32°**
CRI Minimo	**>80**
SDCM	**5 STEP**
Rischio Fotobiologico	**1**
Classe Energetica	A↑G G

Caratteristiche elettriche	
Tensione di Alimentazione	**100/240V AC 50/60Hz**
Potenza Totale Assorbita	**4W**
Fattore di Potenza	**>0,9**
Sistema di Controllo	**Regolazione luce con pulsante**
Driver	**Incluso**
Tipo di Alimentatore	**Costant Voltage & Constant current**
Driver Output	**200mA**
Driver Input	**110-127V AC / 220-240V AC 50/60Hz**
Cablaggio Passante	**No**

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	**Struttura in metallo**
Colore struttura	**Nero**
IP	**IP20**
Sistema di montaggio	**Con staffa acciaio**
Temp. ambiente di funzionamento	**+0°C / +40°C**
Dimensioni della Lampada	**80x120x40mm - 0.5kg**

Varie	
Dimensioni della Scatola	**125x125x190mm - 0.6kg**
Conformità alle norme	**EN60598-1; EN60598-2-1; EN 62471 + IEC TR62778; EN55015; EN 61547-1; EN61000-3-2; EN61000-3-3**
Codice a Barre	**8019282544104**
Classe di Isolamento	CL1

CE

Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

