


Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it





PLIN-EMB-WW **6596-12-959**

Plafoniera da incasso con batteria ricaricabile. In caso di black out si attiva automaticamente e mantiene la luce sempre accesa o la accende se fosse spenta. Autonomia di 1 ora. Normale funzionamento con accensione e spegnimento con interruttore presente su linea elettrica. LED spia verde esterno di segnalazione alimentazione e batteria carica, installazione possibile solo separato dal corpo lampada. Vita stimata batteria: 4 anni T amb +5/+45°C; 6 anni T amb +5/+25°C

Caratteristiche illuminotecniche		
Caratteristiche LED	SMD	
Flusso Sorgente Luminosa	1425 lm	
Flusso Apparecchio	1029 lm	
Efficienza Sorgente Luminosa	139 lm/W @85°C	
Efficienza Apparecchio	86 lm/W @85°C	
Temperatura Colore	White 3000K	
Ottica	Opale	
CRI Minimo	80	
SDCM	3 STEP	
Rischio Fotobiologico	RG0	
Funzione Emergenza	YES, 1h - LiFePO4 Battery	
Flusso Emergenza	400 lm	
Classe Energetica	A E	

Caratteristiche elettriche		
Tensione di Alimentazione	220/240V 0-50/60Hz	
Potenza Totale Assorbita	12W	
Fattore di Potenza	> 0,9; 065C ricarica	
Sistema di Controllo	On/Off	
Driver	Incluso	
Tipo di Alimentatore	Costant Current	
Driver Output	300mA	
Driver Input	220/240V 0-50/60Hz	
Protezione Driver	Sovratensione di rete 1kV; (L/N - PE) 2kV	
Cablaggio Passante	Si, nel box di emergenza esterno	

Caratteristiche meccaniche		
Materiale struttura	Struttura in alluminio	
Colore struttura	Bianco RAL 9010	
IP	IP44 Front side	
Diffusore / Schermo di protezione	Policarbonato opale	
Sistema di montaggio	Ad incasso	
Dimensione foro	155	
Cavo	Cm.35 - H05RN-F 2x1	
Temp. ambiente di funzionamento	-20°C / +45°C	
Temp. ambiente di stoccaggio	-20°C / +60°C	
Dimensioni della Lampada	70mm Ø175mm - 0,7kg	

Varie	
L70 B50 50000	
100000	
190x105x260mm - 1kg	
EN 60598-1; EN 60598-2-2; EN60598-2-22; EN 62471 + IEC TR 62778; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN IEC 63000;	
8019282560357	
CL2	





Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it



