


Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it





LSH **6744-02-004**

Apparecchio di illuminazione che utilizza un profilo rotondo in policarbonato e alluminio , Ø25mm per illuminazione diretta di ambienti, pareti. Rotazione 360°. IP65 Fissaggio con staffe in ottone cromato di diversa lunghezza da ordinare separatamente.

Caratteristiche illuminotecniche	
Caratteristiche LED	SMD
Numero di LED	35
Flusso Sorgente Luminosa	1715 lm
Flusso Apparecchio	1211 lm
Efficienza Sorgente Luminosa	137 lm/W @85°C
Efficienza Apparecchio	97 lm/W @85°C
Temperatura Colore	White 3000K
Ottica	180°
CRI Tipico	85
CRI Minimo	80
SDCM	3 STEP
Rischio Fotobiologico	RG0
Classe Energetica	E

Caratteristiche elettriche		
Tensione di Alimentazione	24V DC	
Potenza Totale Assorbita	12W	
Driver	Non incluso	

Caratteristiche meccaniche		
Materiale struttura	Struttura in alluminio e policarbonato	
IP	IP65	
Diffusore / Schermo di protezione	Policarbonato trasparente autoestinguente	
Sistema di montaggio	Con supporti non inclusi (vedi articoli: 6404-50-019, 020 o 021)	
Cavo	2m, H05RN-F 2x0,75	
Temp. ambiente di funzionamento	-25°C / +45°C	
Temp. ambiente di stoccaggio	-20°C / +60°C	
Dimensioni della Lampada	539mm Ø25mm - 0.44kg	

Varie		
Mantenimento Flusso Luminoso	L70 B50 80.000	
Dimensioni della Scatola	0.6kg	
Conformità alle norme	EN 60598-1; EN60598-2-1; EN62471 + IEC TR 62778; EN55015; EN61547; EN 50581	
Codice a Barre	8019282096269	
Made In	Italy	
Classe di Isolamento	CL3	





Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

