Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it



CONTROLLER DALI

6807-50-023

Controller DALI IP66 UP/DW PG M20

Caratteristiche elettriche	
Tensione di Alimentazione	**100/240V AC 50/60Hz**
Potenza Totale Assorbita	**5W**
Fattore di Potenza	**> 0,9**
Sistema di Controllo	**DALI**
Cablaggio Passante	**No**

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	**Struttura in alluminio**
Trattamento superficiale	**Passivazione a fluorozirconatura**
Colore struttura	**Grigio RAL 7042**
IP	**IP66 / IP67**
IK	**08**
Pressacavo e Ø cavi min-max	**n°2 PG M20x1.5, Øext. cable: min 8mm - max 15mm**
Temp. ambiente di funzionamento	**-20°C / +50°C**
Temp. ambiente di stoccaggio	**-20°C / +60°C**
Dimensioni della Lampada	**217x93x255mm - 2,6kg**

Varie	
Conformità alle norme	**EN 62368-1; EN 55035; EN 55032; EN 50581**
Codice a Barre	**8019282539087**
Made In	**Italy**
Classe di Isolamento	**CL1**

Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

