


PEX
6807-54-017

Armatura antideflagrante con 2 PG (non forniti) Installazione: Zona 1/2 (Gas) - Zona 21/22 (polveri) Classificazione GRUPPO II - Categoria 2G/2D II 2 G Ex db IIB+H2 T5 Gb - II 2 D Ex tb IIIC T100°C Db

Caratteristiche illuminotecniche		Caratteristiche meccaniche	
Caratteristiche LED	SMD	Materiale struttura	Alluminio esente rame per uso marino
Numero di LED	60	Trattamento superficiale	Polvere epossidica per esterno
Flusso Sorgente Luminosa	3000 lm	Colore struttura	Bianco RAL 9010
Flusso Apparecchio	1425 lm	IP	IP66
Efficienza Sorgente Luminosa	155 lm/W @ 85°C	MIL-S 9001D Grade A- Class I – Type A	SI
Efficienza Apparecchio	62 lm/W @ 85°C	Diffusore / Schermo di protezione	Vetro borosilicato resistente alle alte temperature
Temperatura Colore	White 4000K	Sistema di montaggio	Con staffe INOX AISI 316L; fissaggio con 4 viti M10
Ottica	120°	Temp. ambiente di funzionamento	-40°C / +55°C
CRI Minimo	> 80	Temp. ambiente di stoccaggio	-40°C / +85°C
Rischio Fotobiologico	RG0	Dimensioni della Lampada	198x136x380mm - 8,6kg
Classe Energetica		Varie	

Caratteristiche elettriche	
Tensione di Alimentazione	100/240V AC 50/60Hz
Potenza Totale Assorbita	23W
Fattore di Potenza	> 0,9
Sistema di Controllo	On/Off
Driver	Incluso
Tipo di Alimentatore	Constant Current
Driver Output	1050mA
Driver Input	100-240V~ 50/60Hz
Protezione Driver	Sovratensione di rete 4kV; (L/N - PE) 6kV
Cablaggio Passante	Si, nel corpo lampada



