


Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it





## PEX R

## 6807-54-021

Armatura EX antideflagrante luce LED rossa con 2 fori filettati 1/2" NPT per pressacavi EX (non inclusi) Installazione: Zona 1/2 (Gas) - Zona 21/22 (polveri) Classificazione GRUPPO II - Categoria 2G/2D II 2 G Ex db IIB+H2 T5 Gb - II 2 D Ex tb IIIC T100°C Db

Caratteristiche illuminotecniche		
Caratteristiche LED	SMD	
Numero di LED	36	
Flusso Apparecchio	52 lm	
Efficienza Apparecchio	11 lm/W @85°C	
Temperatura Colore	Rosso Lunghezza d'onda Dominante: >619nm <625nm	
Ottica	120°	
Rischio Fotobiologico	RG0	

Caratteristiche elettriche		
Tensione di Alimentazione	100/240V AC 50/60Hz	
Potenza Totale Assorbita	5W	
Fattore di Potenza	0,4C	
Sistema di Controllo	On/Off	
Driver	Incluso	
Tipo di Alimentatore	Costant Voltage	
Driver Output	24VDC	
Driver Input	100/240V~ 50/60Hz	
Protezione Driver	Sovratensione di rete 2Kv	
Cablaggio Passante	Si, nel corpo lampada	

Caratteristiche meccaniche		
Materiale struttura	Alluminio esente rame per uso marino	
Trattamento superficiale	Polvere epossidica per esterno	
Colore struttura	Bianco RAL 9010	
IP	IP66	
Diffusore / Schermo di protezione	Vetro borosilicato resistente alle alte temperature	
Sistema di montaggio	Con staffe in alluminio verniciate; fissaggio con 4 viti M10	
Temp. ambiente di funzionamento	-30°C / +55°C	
Temp. ambiente di stoccaggio	-30°C / +85°C	
Dimensioni della Lampada	198x136x380mm - 8,3kg	

Varie		
Mantenimento Flusso Luminoso	L70 B50 36000	
Durata di Vita del Driver	36000h	
Dimensioni della Scatola	8.9kg	
Conformità alle norme	EN 60598-1; EN 60598-2-1; IEC 60092-306; IEC 60533; EN 62471 + TR62778; EN50581; EN 60079-0; EN60079-1; EN60079-7; EN60079-28; EN60079-31	
Codice a Barre	8019282560234	
Made In	Italy	
Classe di Isolamento	CL1	





Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

