
Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it





RSH

6822-07-002

Lampada LED luce ROSSA tubolare orientabile fissaggio soffitto o parete

Caratteristiche illuminotecniche	
Caratteristiche LED	**SMD**
Numero di LED	**42**
Flusso Apparecchio	**130 lm**
Temperatura Colore	**Rosso Lunghezza d'onda Dominante: >619nm <625nm**
Ottica	**180°**
Rischio Fotobiologico	**RG0**

Caratteristiche elettriche	
Tensione di Alimentazione	**24V DC**
Potenza Totale Assorbita	**3W**

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	**Struttura in alluminio e policarbonato**
IP	**IP65**
Diffusore / Schermo di protezione	**Policarbonato trasparente autoestinguente**
Sistema di montaggio	**Con supporti non inclusi (vedi articoli: 6404-50-019, 020 o 021)**
Cavo	**1m, H07RN-F 2x1**
Temp. ambiente di funzionamento	**-25°C / +45°C**
Temp. ambiente di stoccaggio	**-20°C / +60°C**
Dimensioni della Lampada	**639mm Ø25mm - 0,75kg**

Varie	
Mantenimento Flusso Luminoso	**L70 B50 36000**
Dimensioni della Scatola	**0.8kg**
Conformità alle norme	**EN 60598-1; EN60598-2-1; EN62471 + IEC TR 62778; EN55015; EN61547; EN IEC 63000**
Codice a Barre	**8019282557722**
Made In	**Italy**
Classe di Isolamento	**CL3**

CE

Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

