


Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it





PSAR2 EM 20W NW 3h 6823-04-555

Plafoniera da incasso con batteria ricaricabile. In caso di black out si attiva automaticamente e mantiene la luce sempre accesa o la accende se fosse spenta. Autonomia di 3 ore. Normale funzionamento con accensione e spegnimento con interruttore presente su linea elettrica. LED spia verde esterno di segnalazione alimentazione e batteria carica, installazione possibile solo separato dal corpo lampada. Vita stimata batteria: 4 anni T amb +5/+45°C; 6 anni T amb +5/+25°C

Caratteristiche illuminotecniche		
Caratteristiche LED	SMD	
Numero di LED	48	
Flusso Sorgente Luminosa	2780 lm	
Flusso Apparecchio	2021 lm	
Efficienza Sorgente Luminosa	154 lm/W @85°C	
Efficienza Apparecchio	88 lm/W @85°C	
Temperatura Colore	White 4000K	
Ottica	Opale	
CRI Minimo	80	
SDCM	3 STEP	
Rischio Fotobiologico	RG0	
Funzione Emergenza	YES, 3h - LiFePO4 Battery	
Flusso Emergenza	280 lm	
Classe Energetica	A D	

Caratteristiche elettriche		
Tensione di Alimentazione	200/240V AC 50/60Hz	
Potenza Totale Assorbita	23W	
Fattore di Potenza	> 0,9	
Sistema di Controllo	On/Off	
Driver	Incluso	
Tipo di Alimentatore	Costant Current	
Driver Output	500mA (65mA Emergenza)	
Driver Input	220/240V~ 50/60Hz	
Protezione Driver	Sovratensione di rete 1kV; (L/N - PE) 2kV	
Cablaggio Passante	Si, nel box di emergenza esterno	

Caratteristiche meccaniche		
Materiale struttura	Struttura in alluminio e policarbonato	
Colore struttura	Bianco RAL 9010	
IP	IP44 Front side	
Diffusore / Schermo di protezione	Policarbonato opale	
Sistema di montaggio	Ad incasso	
Dimensione foro	180	
Temp. ambiente di funzionamento	+5°C / +45°C	
Temp. ambiente di stoccaggio	12 mesi +5°C / +25°C	
Dimensioni della Lampada	55mm Ø207mm - 1,5kg	

Varie		
Mantenimento Flusso Luminoso	L80 50000h	
Durata di Vita del Driver	100000	
Dimensioni della Scatola	2.5kg	
Conformità alle norme	EN 60598-1; EN60598-2-2; EN60598-2-22; EN62471 + IEC TR 62778; EN55015; EN61000- 3-2; EN61000-3-3; EN 50581;	
Codice a Barre	8019282564461	
Classe di Isolamento	CL2	





Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

