


GEST 24
6855-04-993

Luce esterna per navi stealth ridotta segnatura radar Alimentazione diretta 24 V DC Driver esterno NON incluso

Caratteristiche illuminotecniche		Caratteristiche meccaniche	
Caratteristiche LED	SMD	Materiale struttura	Struttura in alluminio e policarbonato con staffa inox
Numero di LED	56	Trattamento superficiale	Polvere epossidica per esterno
Flusso Sorgente Luminosa	2970 lm	Colore struttura	Grigio RAL 7040
Flusso Apparecchio	1966 lm	IP	IP66 / IP67
Efficienza Sorgente Luminosa	148 lm/W @ 85°C	Diffusore / Schermo di protezione	Policarbonato opale
Efficienza Apparecchio	94 lm/W @ 85°C	Sistema di montaggio	Con staffe INOX AISI 316L; fissaggio con viti M6
Temperatura Colore	White 4000K	Cavo	3m - H05RN-F 2x0.75
Ottica	120°	Temp. ambiente di funzionamento	-25°C / +55°C
CRI Tipico	85	Temp. ambiente di stoccaggio	-20°C / +60°C
CRI Minimo	80	Dimensioni della Lampada	870x57x48mm - 2,3kg
SDCM	3 STEP		
Rischio Fotobiologico	RG0		
Classe Energetica			
Varie			
Caratteristiche elettriche		Mantenimento Flusso Luminoso	L80 100000h
Tensione di Alimentazione	24V DC	Dimensioni della Scatola	1075x110x110mm - 3.5kg
Potenza Totale Assorbita	21W	Conformità alle norme	EN60598-1; EN60598-2-1; IEC60092-306; EN62471 + TR62778;
Driver	Non incluso	Codice a Barre	8019282089957
		Made In	Italy
		Classe di Isolamento	 CL3



