


Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it





## **GEST 220/240**

## 6855-04-994

Luce esterna per navi stealth ridotta segnatura radar Alimentazione diretta 24 V DC Driver esterno incluso

Caratteristich	ne illuminotecniche	
Caratteristiche LED	SMD	
Numero di LED	56	
Flusso Sorgente Luminosa	2970 lm	
Flusso Apparecchio	1966 lm	
Efficienza Sorgente Luminosa	148 lm/W @85°C	
Efficienza Apparecchio	79 lm/W @85°C	
Temperatura Colore	White 4000K	
Ottica	120°	
CRI Tipico	85	
CRI Minimo	80	
SDCM	3 STEP	
Rischio Fotobiologico	RG0	
Classe Energetica	D	

Caratteristiche elettriche		
Tensione di Alimentazione	100/240V AC 50/60Hz	
Potenza Totale Assorbita	25W	
Fattore di Potenza	> 0,95	
Driver	Incluso	
Tipo di Alimentatore	Costant Voltage	
Driver Output	24VDC	
Driver Input	100-240V~ 50/60Hz	
Protezione Driver	Sovratensione di rete 2Kv	
Cablaggio Passante	No	

Caratteristiche meccaniche		
Materiale struttura	Struttura in alluminio e policarbonato con staffa inox	
Trattamento superficiale	Polvere epossidica per esterno	
Colore struttura	Grigio RAL 7040	
IP	IP66 / IP67	
Diffusore / Schermo di protezione	Policarbonato opale	
Sistema di montaggio	Con staffe INOX AISI 316L; fissaggio con viti M6	
Cavo	3m - H05RN-F 2x0.75	
Temp. ambiente di funzionamento	-25°C / +55°C	
Temp. ambiente di stoccaggio	-20°C / +60°C	
Dimensioni della Lampada	870x57x48mm - 2,8kg	

Varie		
Mantenimento Flusso Luminoso	L80 100000h	
Dimensioni della Scatola	1075x110x110mm - 4kg	
Conformità alle norme	EN60598-1; EN60598-2-1; IEC60092-306; EN55015; EN62471 + IEC TR62778; EN IEC 63000	
Codice a Barre	8019282103271	
Made In	Italy	
Classe di Isolamento	CL2	





Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

