Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it



SINGLE DIMMER 0-10V CON SELETTORE

6868-50-075

SINGLE DIMMER 0-10V IP56 115V 2PG EMC

Caratteristiche elettriche	
Tensione di Alimentazione	**100/240V AC 50/60Hz**
Potenza Totale Assorbita	**5W**
Fattore di Potenza	**> 0,9**
Sistema di Controllo	**0-10V**
Cablaggio Passante	**No**

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	**Struttura in alluminio**
Trattamento superficiale	**Passivazione a fluorozirconatura**
Colore struttura	**GRIGIO RAL7035**
IP	**IP56**
IK	**08**
MIL-S 9001D Grade A- Class I – Type A	**SI**
Pressacavo e Ø cavi min-max	**n°2 PG EMC M20x1.5, Øext. cable: min 9mm - max 16mm**
Sistema di montaggio	**Con n°4 viti M6 testa cilindrica esagono incassato**
Temp. ambiente di funzionamento	**-20°C / +45°C**
Temp. ambiente di stoccaggio	**-20°C / +60°C**
Dimensioni della Lampada	**122x122x110mm - 1.25kg**

Varie	
Dimensioni della Scatola	**145x155x150mm - 1.35kg**
Conformità alle norme	**EN 62368-1; BV 3000-1; BV 3000-2; MIL STD-901D; VG 95373**
Codice a Barre	**8019282557654**
Made In	**Italy**
Classe di Isolamento	**CL1**

Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it



