


Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it





TVE WWCB **6868-52-012**

Lampada multiuso per aree di vita non controsoffitta

	Sorgente luminosa 1	Sorgente luminosa 2
Caratteristiche LED	SMD	SMD
Numero di LED	60	36
Flusso Sorgente Luminosa	3000 lm	
Flusso Apparecchio	2430 lm	42 lm
Efficienza Sorgente Luminosa	171 lm/W @85°C	
Efficienza Apparecchio	110 lm/W @85°C	8 lm/W @85°C
Temperatura Colore	White 3000K	Blu Lunghezza d'onda dominante: >465nm <471nm
Ottica	180°	180°
CRI Tipico	85	
CRI Minimo	80	
SDCM	3 STEP	
Rischio Fotobiologico	RG0	RG0
Classe Energetica	A D	

Caratteristiche elettriche			
	Specifica elettrica 1	Specifica elettrica 2	
Tensione di Alimentazione	100/240V AC 50/60Hz	100/240V AC 50/60Hz	
Potenza Totale Assorbita	22W	5W	
Fattore di Potenza	> 0,9	0,4C	
Sistema di Controllo	On/Off	On/Off	
Driver	Incluso	Incluso	
Tipo di Alimentatore	Costant Current	Costant Voltage	
Driver Output	1050mA	24VDC	
Driver Input	100/240V~ 50/60Hz	100/240V~ 50/60Hz	
Protezione Driver	Sovratensione di rete 1kV	Sovratensione di rete 2Kv	
Cablaggio Passante	Si, nella scatola di derivazione	Si, nella scatola di derivazione	

Caratteristiche meccaniche		
Materiale struttura	Alluminio pressofuso esente rame EN AB 44100	
Trattamento superficiale	Verniciatura al poliestere per esterni	
Colore struttura	Bianco RAL 9010	
IP	IP66	
IK	10	
MIL-S 9001D Grade A- Class I – Type A	SI	
Diffusore / Schermo di protezione	Policarbonato opale autoestinguente V0 (UL 94), stabilizzato UV	
Pressacavo e Ø cavi min-max	N°4 PG M20x1.5, Øext. cable: min 6mm - max 12mm	
Sistema di montaggio	Con staffe INOX AISI 316L; fissaggio con viti M8	
Categoria di corrosione	Resistenza alla nebbia salina ASTM B117 >1500 ore	
Temp. ambiente di funzionamento	-25°C / +55°C	
Temp. ambiente di stoccaggio	-25°C / +85°C	
Dimensioni della Lampada	400x100x171mm - 2,40kg	

Varie	
Mantenimento Flusso Luminoso	L80 100000h
Durata di Vita del Driver	100000h
Dimensioni della Scatola	490x130x190mm - 2.5kg
Conformità alle norme	EN 60598-1; EN 60598-2-1; IEC 60092-306; IEC 60533; EN 62471 + TR62778; EN55015; EN 61547-1; EN61000-3-2; EN61000-3-3
Codice a Barre	8019282509349
Made In	Italy
Classe di Isolamento	ŒL1





Fabas Luce S.p.a. Via Luigi Talamoni 75, 20861 BRUGHERIO MB - ITALY Tel. +39 039 890691 Fax. +39 039 2142208 info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

