


Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it





## TVE-I DALI 6868-54-037

Lampada luce LED bianca dimmerabile DALI multiuso per aree tecniche interne ed esterne Selezione on-off con comando sulla lampada. Corpo bianco RAL9010

	Caratteristiche illuminotecniche	
	Sorgente luminosa 1	
Caratteristiche LED	SMD	
Numero di LED	60	-
Flusso Sorgente Luminosa	3100 lm	
Flusso Apparecchio	2520 lm	
Efficienza Sorgente Luminosa	185 lm/W @85°C	
Efficienza Apparecchio	115 lm/W @85°C	
Temperatura Colore	White 4000K	-
Ottica	180°	
CRI Tipico	85	
CRI Minimo	80	
SDCM	3 STEP	
Rischio Fotobiologico	RG0	-
Classe Energetica	A C	-

Caratteristiche meccaniche		
Materiale struttura	Alluminio pressofuso esente rame EN AB 44100	
Trattamento superficiale	Verniciatura al poliestere per esterni	
Colore struttura	Bianco RAL 9010	
IP	IP66	
IK	10	
Diffusore / Schermo di protezione	Policarbonato opale autoestinguente V0 (UL 94), stabilizzato UV	
Pressacavo e Ø cavi min-max	N°4 PG nickel-plate brass M20x1.5 EMC Øext. cable: min 9mm - max 16mm	
Sistema di montaggio	Con staffe INOX AISI 316L; fissaggio con viti M8	
Categoria di corrosione	Resistenza alla nebbia salina ASTM B117 >1500 ore	
Temp. ambiente di funzionamento	-25°C / +45°C	
Temp. ambiente di stoccaggio	-25°C / +85°C	
Dimensioni della Lampada	400x100x171mm - 2,40kg	

Caratteristiche elettriche		
	Specifica elettrica 1	
Tensione di Alimentazione	220/240V 0-50/60Hz	
Potenza Totale Assorbita	22W	
Fattore di Potenza	> 0,9	
Sistema di Controllo	DALI	
Driver	Incluso	
Tipo di Alimentatore	Costant Current	
Driver Output	1050mA	
Driver Input	220-240V~ 0-50/60Hz	
Protezione Driver	Sovratensione di rete 1kV	
Cablaggio Passante	Si, nella scatola di derivazione	

Varie		
Mantenimento Flusso Luminoso	L80 100000h	
Durata di Vita del Driver	100000h	
Dimensioni della Scatola	490x130x190mm - 2.5kg	
Conformità alle norme	EN 60598-1; EN 60598-2-1; IEC 60092-306; IEC 60533; EN 62471 + TR62778; EN55015; EN 61547-1; EN61000-3-2; EN61000-3-3	
Codice a Barre	8019282541363	
Made In	Italy	
Classe di Isolamento	CL1	





Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

