


Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it





## TVE-RI

## 6868-54-038

Lampada luce LED ROSSA multiuso per aree tecniche interne ed esterne Selezione on-off con comando sulla lampada. Corpo bianco RAL 9010

Caratteristiche illuminotecniche			
Caratteristiche LED	SMD		
Numero di LED	36		
Flusso Apparecchio	105 lm		
Efficienza Apparecchio	20 lm/W @85°C		
Temperatura Colore	Rosso Lunghezza d'onda Dominante: >619nm <625nm		
Ottica	180°		
Rischio Fotobiologico	RG0		

Caratteristiche elettriche		
Tensione di Alimentazione	100/240V AC 50/60Hz	
Potenza Totale Assorbita	5W	
Fattore di Potenza	>0,4C	
Sistema di Controllo	On/Off	
Driver	Incluso	
Tipo di Alimentatore	Costant Voltage	
Driver Output	24V DC	
Driver Input	100/240V~ 50/60Hz	
Protezione Driver	Sovratensione di rete 2Kv	
Cablaggio Passante	Si, nella scatola di derivazione	

Caratteristiche meccaniche		
Materiale struttura	Alluminio pressofuso esente rame EN AB 44100	
Trattamento superficiale	Verniciatura al poliestere per esterni	
Colore struttura	Bianco RAL 9010	
IP	IP66	
IK	10	
MIL-S 9001D Grade A- Class I – Type A	SI	
Diffusore / Schermo di protezione	Policarbonato opale autoestinguente V0 (UL 94), stabilizzato UV	
Pressacavo e Ø cavi min-max	N°2 PG nickel-plate brass M20x1.5 EMC Øex cable: min 9mm - max 16mm	
Sistema di montaggio	Con staffe INOX AISI 316L; fissaggio con vit M8	
Categoria di corrosione	Resistenza alla nebbia salina ASTM B117 >1500 ore	
Temp. ambiente di funzionamento	-25°C / +55°C	
Temp. ambiente di stoccaggio	-25°C / +80°C	
Dimensioni della Lampada	400x100x171mm - 2,7kg	

Varie		
Mantenimento Flusso Luminoso	L80 100000h	
Durata di Vita del Driver	36000h	
Dimensioni della Scatola	490x130x190mm - 2.8kg	
Conformità alle norme	EN60598-1; EN60598-2-1; IEC60092-306; IEC60533; EN55015; EN 61547-1; EN61000-3- 2; EN61000-3-3	
Codice a Barre	8019282541370	
Made In	Italy	
Classe di Isolamento	ŒL1	





Fabas Luce S.p.a. Via Luigi Talamoni 75, 20861 BRUGHERIO MB - ITALY Tel. +39 039 890691 Fax. +39 039 2142208 info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

