



TVE 24 6868-54-068

Lampada multiuso per aree tecniche - Input diretto a 24V DC

Caratteristiche illuminotecniche		
	Sorgente luminosa 1	Sorgente luminosa 2
Caratteristiche LED	SMD	SMD
Numero di LED	60	36
Flusso Sorgente Luminosa	3100 lm	718 lm
Flusso Apparecchio	2520 lm	596 lm
Efficienza Sorgente Luminosa	185 lm/W @85°C	100 lm/W @85°C
Efficienza Apparecchio	132 lm/W @85°C	66 lm/W @85°C
Temperatura Colore	White 4000K	White 4000K
Ottica	180°	180°
CRI Tipico	85	82
CRI Minimo	80	80
SDCM	3 STEP	3 STEP
Rischio Fotobiologico	RG0	RG0
Classe Energetica		

Caratteristiche elettriche		
	Specifica elettrica 1	Specifica elettrica 2
Tensione di Alimentazione	24V DC	24V DC
Potenza Totale Assorbita	19W	7W
Sistema di Controllo	On/Off	On/Off
Driver	Incluso	
Tipo di Alimentatore	Costant Current	
Driver Output	1000mA	
Driver Input	24V DC (min.21V / max.56V)	
Protezione Driver	Sovratensione di rete 1kV	
Cablaggio Passante	Sì, nella scatola di derivazione	Sì, nella scatola di derivazione

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	Alluminio pressofuso esente rame EN AB 44100
Trattamento superficiale	Verniciatura al poliestere per esterni
Colore struttura	Bianco RAL 9010
IP	IP66
IK	10
Diffusore / Schermo di protezione	Polycarbonato opale autoestinguente V0 (UL 94), stabilizzato UV
Pressacavo e Ø cavi min-max	N°4 PG M20x1.5, Øext. cable: min 6mm - max 12mm
Sistema di montaggio	Con staffe INOX AISI 316L; fissaggio con viti M8
Categoria di corrosione	Resistenza alla nebbia salina ASTM B117 >1500 ore
Cavo	Cavo Neoprene H07RN-F 2x1mmq L=4m
Temp. ambiente di funzionamento	-25°C / +55°C
Temp. ambiente di stoccaggio	-25°C / +80°C
Dimensioni della Lampada	400x100x171mm - 2,40kg

Varie	
Mantenimento Flusso Luminoso	L80 100000h
Dimensioni della Scatola	490x130x190mm - 2.5kg
Conformità alle norme	EN60598-1; EN60598-2-1; EN62471 + IEC TR62778; EN55015; EN61000-4-2, 3, 4, 6, 8
Codice a Barre	8019282570769
Made In	Italy
Classe di Isolamento	 CL1



