



TVE-FL 22W NW RAL9010 EM 1.5H 120V

6868-54-671

Lampada LED luce bianca, multiuso per aree tecniche interne ed esterne. Corpo bianco RAL9010 - Kit emergenza 1.5h in scatola esterna RAL7042

Caratteristiche illuminotecniche	
Caratteristiche LED	SMD
Numero di LED	60
Flusso Sorgente Luminosa	3250 lm
Flusso Apparecchio	2645 lm
Efficienza Sorgente Luminosa	185 lm/W @85°C
Efficienza Apparecchio	115 lm/W @85°C
Temperatura Colore	White 4000K
Ottica	180°
CRI Tipico	85
CRI Minimo	80
SDCM	3 STEP
Rischio Fotobiologico	RG0
Funzione Emergenza	Yes, 1.5 hours of battery life
Flusso Emergenza	25% - 660lm
Classe Energetica	A ↑ C

Caratteristiche elettriche	
Tensione di Alimentazione	120/277V AC 50/60Hz
Potenza Totale Assorbita	23W
Fattore di Potenza	> 0,9
Sistema di Controllo	On/Off
Driver	Incluso
Tipo di Alimentatore	Costant Current
Driver Output	1050mA
Driver Input	115/277V~ 50/60Hz
Protezione Driver	Sovratensione di rete 1kV
Cablaggio Passante	No

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	Alluminio pressofuso esente rame EN AB 44100
Trattamento superficiale	Verniciatura al poliestere per esterni
Colore struttura	Bianco RAL 9010
IP	IP67
IK	10
MIL-S 9001D Grade A- Class I – Type A	NO
Diffusore / Schermo di protezione	Polycarbonato opale autoestinguente V0 (UL 94), stabilizzato UV
Pressacavo e Ø cavi min-max	N°1 PG M20x1.5, Øext. cable: min 8mm - max 15mm
Sistema di montaggio	Con staffe INOX AISI 316L; fissaggio con viti M8
Categoria di corrosione	Resistenza alla nebbia salina ASTM B117 >1500 ore
Cavo	1m cable H05RN-F 3x1.0mmq (between box and lamp)
Temp. ambiente di funzionamento	-25°C / +55°C
Temp. ambiente di stoccaggio	-25°C / +85°C
Dimensioni della Lampada	400x100x101mm - 5,0kg

Varie	
Mantenimento Flusso Luminoso	L80 100000h
Durata di Vita del Driver	50000h
Dimensioni della Scatola	5.4kg
Conformità alle norme	EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471 + IEC TR62778
Codice a Barre	8019282579199
Made In	Italy
Classe di Isolamento	CL1

