


Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it





TVE R **6868-84-062**

Lampada LED luce ROSSA multiuso per aree tecniche interne ed esterne DALI Corpo BLU RAL 5011

| | Caratteristiche illuminotecniche |
|------------------------------|---|
| Caratteristiche LED | SMD |
| Numero di LED | 60 |
| Flusso Sorgente Luminosa | 432 lm |
| Flusso Apparecchio | 361 lm |
| Efficienza Sorgente Luminosa | 62 lm/W @85°C |
| Efficienza Apparecchio | 40 lm/W @85°C |
| Temperatura Colore | Rosso Lunghezza d'onda Dominante: >619nm <625nm |
| Ottica | 180° |
| Rischio Fotobiologico | RG0 |

| Caratteristiche elettriche | | |
|----------------------------|---|--|
| Tensione di Alimentazione | 220/240V 0-50/60Hz | |
| Potenza Totale Assorbita | 9W | |
| Fattore di Potenza | > 0,9 | |
| Sistema di Controllo | DALI | |
| Driver | Incluso | |
| Tipo di Alimentatore | Costant Current | |
| Driver Output | 250mA | |
| Driver Input | 220/240V 0-50/60Hz | |
| Protezione Driver | Sovratensione di rete 1kV; (L/N - PE) 2kV | |
| Cablaggio Passante | Si, nella scatola di derivazione | |

| Caratteristiche meccaniche | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Materiale struttura | Alluminio pressofuso esente rame EN AB 44100 | |
| Trattamento superficiale | Verniciatura al poliestere per esterni | |
| Colore struttura | Blu RAL 5011 | |
| IP | IP66 | |
| IK | 10 | |
| Diffusore / Schermo di protezione | Policarbonato opale autoestinguente V0 (UL 94), stabilizzato UV | |
| Pressacavo e Ø cavi min-max | N°4 PG M20 EMC, Øext. cable: min 9mm - max 16mm | |
| Sistema di montaggio | Con staffe INOX AISI 316L; fissaggio con viti M8 | |
| Categoria di corrosione | Resistenza alla nebbia salina ASTM B117 >1500 ore | |
| Temp. ambiente di funzionamento | -25°C / +45°C | |
| Temp. ambiente di stoccaggio | -25°C / +85°C | |
| Dimensioni della Lampada | 400x100x171mm - 2,40kg | |
| | | |

| Varie | | |
|---------------------------|---|--|
| Durata di Vita del Driver | 70000h | |
| Dimensioni della Scatola | 490x130x190mm - 2.5kg | |
| Conformità alle norme | EN 60598-1; EN 60598-2-1; IEC 60092-306; IEC 60533; EN 62471 + IEC TR62778; MIL S 461G; EN IEC 63000:2018 | |
| Codice a Barre | 8019282564638 | |
| Made In | Italy | |
| Classe di Isolamento | ŒL1 | |





Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

