


Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it





TVE V NVG DALI **6868-84-828**

Lampada LED luce VERDE NVG COMPATIBILE per aree tecniche interne ed esterne - dimmerabile DALI Compliant to "Stage 3 NVD compatible" of "NATO standard MPP-02 - NVG / NVD - Night Vision Goggles / Device"

Caratteristiche illuminotecniche			
Caratteristiche LED	Power LED		
Numero di LED	6		
Flusso Apparecchio	535 lm		
Efficienza Apparecchio	45 lm/W @85°C		
Temperatura Colore	Verde NVG Lunghezza d'onda dominante: >525nm <537nm		
Ottica	180°		
Rischio Fotobiologico	RG0		

Caratteristiche elettriche		
Tensione di Alimentazione	100/240V AC 50/60Hz	
Potenza Totale Assorbita	12W	
Fattore di Potenza	> 0,9	
Sistema di Controllo	DALI	
Driver	Incluso	
Tipo di Alimentatore	Costant Voltage & Constant current	
Driver Output	24V - 500mA	
Protezione Driver	Sovratensione di rete 2Kv	
Cablaggio Passante	Si, nelle due scatole di derivazione	

Caratteristiche meccaniche		
Materiale struttura	Alluminio pressofuso esente rame EN AB 44100	
Trattamento superficiale	Verniciatura al poliestere per esterni	
Colore struttura	Blu RAL 5011	
IP	IP66	
IK	10	
Diffusore / Schermo di protezione	Policarbonato opale autoestinguente V0 (UL 94), stabilizzato UV	
Pressacavo e Ø cavi min-max	N°4 PG M20x1.5, Øext. cable: min 6mm - max 12mm	
Sistema di montaggio	Con staffe INOX AISI 316L; fissaggio con viti M8	
Categoria di corrosione	Resistenza alla nebbia salina ASTM B117 >1500 ore	
Temp. ambiente di funzionamento	-25°C / +55°C	
Temp. ambiente di stoccaggio	-25°C / +85°C	
Dimensioni della Lampada	400x100x170mm - 2,40kg	

	Varie
Durata di Vita del Driver	>50000h
Dimensioni della Scatola	490x130x190mm - 2.5kg
Conformità alle norme	EN 60598-1; EN 60598-2-1; IEC 60092-306; IEC 60533; EN 62471 + TR62778; EN55015; EN 61547-1; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN50581;
Codice a Barre	8019282517672
Made In	Italy
Classe di Isolamento	CL1



Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

