


Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it





TVE-R **6868-94-009**

Lampada LED luce ROSSA multiuso per aree tecniche interne ed esterne. Corpo Grigio RAL 7040 con deflettore

Caratteristiche illuminotecniche		
Caratteristiche LED	SMD	
Numero di LED	60	
Flusso Sorgente Luminosa	300 lm	
Flusso Apparecchio	188 lm	
Efficienza Sorgente Luminosa	62 lm/W @85°C	
Efficienza Apparecchio	27 lm/W @85°C	
Temperatura Colore	Rosso Lunghezza d'onda Dominante: >619nm <625nm	
Ottica	180°	
Rischio Fotobiologico	RG0	

	Caratteristiche elettriche
Tensione di Alimentazione	200/240V AC 50/60Hz
Potenza Totale Assorbita	7W
Fattore di Potenza	>0,5
Sistema di Controllo	On/Off
Driver	Incluso
Tipo di Alimentatore	Costant Current
Driver Output	350mA
Driver Input	180/264V~ 50/60Hz
Protezione Driver	Sovratensione di rete 2Kv
Cablaggio Passante	Si, nella scatola di derivazione

Caratteristiche meccaniche		
Materiale struttura	Alluminio pressofuso esente rame EN AB 44100	
Trattamento superficiale	Verniciatura al poliestere per esterni	
Colore struttura	Grigio RAL 7040	
IP	IP66	
IK	10	
MIL-S 9001D Grade A- Class I – Type A	SI	
Diffusore / Schermo di protezione	Policarbonato opale autoestinguente V0 (UL 94), stabilizzato UV	
Pressacavo e Ø cavi min-max	N°2 PG M20x1.5, Øext. cable: min 6mm - max 12mm	
Sistema di montaggio	Con staffe INOX AISI 316L; fissaggio con viti M8	
Categoria di corrosione	Resistenza alla nebbia salina ASTM B117 >1500 ore	
Temp. ambiente di funzionamento	-25°C / +55°C	
Temp. ambiente di stoccaggio	-25°C / +80°C	
Dimensioni della Lampada	400x100x171mm - 2,7kg	

Varie		
Durata di Vita del Driver	36000h	
Dimensioni della Scatola	490x130x190mm - 2.8kg	
Conformità alle norme	EN60598-1; EN60598-2-1; IEC60092-306; IEC60533; EN62471 + TR62778;	
Codice a Barre	8019282557029	
Made In	Italy	
Classe di Isolamento	CL1	





Fabas Luce S.p.a. Via Luigi Talamoni 75, 20861 BRUGHERIO MB - ITALY Tel. +39 039 890691 Fax. +39 039 2142208 info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

