Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it





TVE-2R

6868-94-010

Lampada LED luce ROSSA multiuso per aree tecniche interne ed esterne. Corpo GRIGIO RAL 7040

Caratteristiche illuminotecniche	
Caratteristiche LED	**SMD**
Numero di LED	**60**
Flusso Sorgente Luminosa	**900 lm**
Flusso Apparecchio	**750 lm**
Efficienza Sorgente Luminosa	**62 lm/W @85°C**
Efficienza Apparecchio	**44 lm/W @85°C**
Temperatura Colore	**Rosso Lunghezza d'onda Dominante: >619nm <625nm**
Ottica	**180°**
Rischio Fotobiologico	**RG0**

Caratteristiche elettriche	
Tensione di Alimentazione	**100/240V AC 50/60Hz**
Potenza Totale Assorbita	**17W**
Fattore di Potenza	**>0,9**
Sistema di Controllo	**On/Off**
Durata di Vita del Driver	**100000h**
Driver	**Incluso**
Tipo di Alimentatore	**Costant Current**
Driver Output	**1050mA**
Driver Input	**100/240V~ 50/60Hz**
Protezione Driver	**Sovratensione di rete 1kV**
Cablaggio Passante	**Si, nella scatola di derivazione**

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	**Alluminio pressofuso esente rame EN AB 44100**
Trattamento superficiale	**Verniciatura al poliestere per esterni**
Colore struttura	**Grigio RAL 7040**
IP	**IP66 / IP67**
IK	**10**
MIL-S 9001D Grade A- Class I – Type A	**SI**
Diffusore / Schermo di protezione	**Policarbonato opale autoestinguente V0 (UL 94), stabilizzato UV**
Pressacavo e Ø cavi min-max	**N°2 PG M20x1.5, Øext. cable: min 6mm - max 12mm**
Sistema di montaggio	**Con staffe INOX AISI 316L; fissaggio con viti M8**
Categoria di corrosione	**Resistenza alla nebbia salina ASTM B117 >1500 ore**
Temp. ambiente di funzionamento	**-25°C / +55°C**
Temp. ambiente di stoccaggio	**-25°C / +80°C**
Dimensioni della Lampada	**197x485x280mm - 6kg**

Varie	
Dimensioni della Scatola	
Conformità alle norme	**EN60598-1; EN60598-2-1; IEC60092-306; IEC60533; EN55015; EN 61547-1; EN61000-3-2; EN61000-3-3**
Codice a Barre	**8019282564102**
Made In	**Italy**
Classe di Isolamento	**CL1**

CE

Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it