




EBLAN

6923-04-004

Attacco a parete, supporto per Lampada Emergenza EBLAN. Completo di cavo collegamento alla linea elettrica con spina europea due poli. NATO Stock Number - NSN 6130-15-031-9959

| Caratteristiche elettriche | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Tensione di Alimentazione | 100/240V AC 50/60Hz |
| Potenza Totale Assorbita | 15W |
| Tipo di Alimentatore | Costant Voltage |
| Driver Output | 15VDC |
| Protezione Driver | Sovratensione di rete 1kV |
| Cablaggio Passante | No |

| Caratteristiche meccaniche | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Materiale struttura | Struttura in metallo |
| Trattamento superficiale | Verniciatura al poliestere per esterni |
| Colore struttura | Rosso RAL 3001 |
| IP | IP66 |
| IK | 09 |
| MIL-S 9001D Grade A- Class I – Type A | SI |
| Pressacavo e Ø cavi min-max | n°1 PG M20x1.5, Øcable min 6mm - max 12mm |
| Temp. ambiente di funzionamento | -20°C / +55°C |
| Temp. ambiente di stoccaggio | -40°C / +80°C |
| Dimensioni della Lampada | 125x80x380mm - 1,5kg |

| Varie | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni della Scatola | 170x130x400mm - 2kg |
| Conformità alle norme | EN 60598-1; EN 50581; EN 62493; IEC 60533; IEC60092-306; |
| Codice a Barre | 8019282549024 |
| Made In | Italy |
| Classe di Isolamento |  CL1 |



