



EBLAN U212

6923-04-012

Attacco a parete, supporto per Lampada Emergenza EBLAN

Caratteristiche elettriche	
Tensione di Alimentazione	100/240V AC 50/60Hz
Potenza Totale Assorbita	15W
Tipo di Alimentatore	Costant Voltage
Driver Output	15VDC
Protezione Driver	Sovratensione di rete 1kV
Cablaggio Passante	No

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	Struttura in metallo
Trattamento superficiale	Verniciatura al poliestere per esterni
Colore struttura	Rosso RAL 3001
IP	IP66
IK	09
MIL-S 9001D Grade A- Class I – Type A	SI
Pressacavo e Ø cavi min-max	N°2 PG M20x1.5 EMC, Øext. cable: min 9mm - max 16mm
Sistema di montaggio	Mediante N°4 viti M5X20 testa svasata.
Temp. ambiente di funzionamento	-20°C / +55°C
Temp. ambiente di stoccaggio	-40°C / +80°C
Dimensioni della Lampada	125x80x380mm - 2,4kg

Varie	
Dimensioni della Scatola	170x130x400mm - 2.7kg
Conformità alle norme	IEC 60533; IEC60092-306
Codice a Barre	8019282576068
Made In	Italy
Classe di Isolamento	 CL1

CE

