


Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it





TON 160

6943-94-624

Potente e robusto proiettore LED - Compatto e con un peso contenuto. Una lente per ogni LED assicura un fascio luminoso preciso.

Caratteristiche LED	ne illuminotecniche Power LED	
Numero di LED	12	
Flusso Sorgente Luminosa	18216 lm	
Flusso Apparecchio	16169 lm	
Efficienza Sorgente Luminosa	124 lm/W @85°C	
Efficienza Apparecchio	101 lm/W @85°C	
Temperatura Colore	White 4000K	
Ottica	54°	
CRI Minimo	80	
SDCM	3 STEP	
Rischio Fotobiologico	RG1	
Classe Energetica	A E	

Caratteristiche elettriche		
Tensione di Alimentazione	100/240V AC 50/60Hz	
Potenza Totale Assorbita	160W	
Fattore di Potenza	> 0,95	
Driver	Incluso	
Tipo di Alimentatore	Costant Current	
Driver Output	1050mA	
Driver Input	100/240V~ 50/60Hz	
Protezione Driver	Sovratensione di rete 6kV; (L/N - PE) 10kV	

Caratteristiche meccaniche		
Materiale struttura	Alluminio pressofuso esente rame EN AB 44100	
Trattamento superficiale	Verniciatura al poliestere per esterni	
Colore struttura	Grigio RAL 7040	
IP	IP66 / IP67	
IK	07	
MIL-S 9001D Grade A- Class I – Type A	SI	
Diffusore / Schermo di protezione	Vetro temperato extrachiaro spessore 4mm	
Pressacavo e Ø cavi min-max	M20x1.5 polyamide - Ø cable: min. 7mm - max. 12mm	
Sistema di montaggio	Con staffa INOX AISI 316L; fissaggio con 2 viti M12	
Categoria di corrosione	Resistenza alla nebbia salina ASTM B117 >1500 ore	
Temp. ambiente di funzionamento	-40°C / +55°C	
Temp. ambiente di stoccaggio	-40°C / +80°C	
Dimensioni della Lampada	370x142x319mm - 8,5kg	

Varie		
Mantenimento Flusso Luminoso	L80 100000h	
Durata di Vita del Driver	100000h	
Dimensioni della Scatola	470x180x470mm - 9.5kg	
Conformità alle norme	EN 60598-1; EN 60598-2-5; Lloyd's Register: 2020 + Notice 2021; EN 62471 + IEC TR 62778; EN IEC 63000:2018	
Codice a Barre	8019282538851	
Made In	Italy	
Classe di Isolamento	GL1	





Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

