


Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it





TON 160

6943-94-724

Potente e robusto proiettore LED - Compatto e con peso contenuto. Con una lente per ogni LED il fascio di luce è molto preciso e controllato senza dispersioni

Caratteristich	ne illuminotecniche	
Caratteristiche LED	Power LED	
Numero di LED	12	
Flusso Sorgente Luminosa	18216 lm	
Flusso Apparecchio	16222 lm	
Efficienza Sorgente Luminosa	124 lm/W @85°C	
Efficienza Apparecchio	101 lm/W @85°C	
Temperatura Colore	White 4000K	
Ottica	90°	
CRI Minimo	80	
SDCM	3 STEP	
Rischio Fotobiologico	RG1	
Classe Energetica	A E	

Caratteristiche elettriche	
100/240V AC 50/60Hz	
160W	
> 0,95	
Incluso	
Costant Current	
1050mA	
100/240V~ 50/60Hz	
Sovratensione di rete 6kV; (L/N - PE) 10kV	

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	Alluminio pressofuso esente rame EN AB 44100
Trattamento superficiale	Verniciatura al poliestere per esterni
Colore struttura	Grigio RAL 7040
IP	IP66 / IP67
IK	07
MIL-S 9001D Grade A- Class I – Type A	SI
Diffusore / Schermo di protezione	Vetro temperato extrachiaro spessore 4mm
Pressacavo e Ø cavi min-max	M20x1.5 nickel plated brass - Ø cable: min. 7mm - max. 15mm
Sistema di montaggio	Con staffa INOX AISI 316L; fissaggio con 2 viti M12
Categoria di corrosione	Resistenza alla nebbia salina ASTM B117 >1500 ore
Temp. ambiente di funzionamento	-40°C / +55°C
Temp. ambiente di stoccaggio	-40°C / +80°C
Dimensioni della Lampada	370x142x319mm - 8,5kg

Varie	
Mantenimento Flusso Luminoso	L80 100000h
Durata di Vita del Driver	100000h
Dimensioni della Scatola	470x180x470mm - 9.5kg
Conformità alle norme	EN 60598-1; EN 60598-2-1; Lloyd's Register: 2020 + Notice 2021; EN 62471 + TR62778; EN50581
Codice a Barre	8019282561545
Made In	Italy
Classe di Isolamento	CL1





Fabas Luce S.p.a. Via Luigi Talamoni 75, 20861 BRUGHERIO MB - ITALY Tel. +39 039 890691 Fax. +39 039 2142208 info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

