


Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it





CTL-Q 6949-02-003

Testa letto - apparecchio led da incasso- on/off

Caratteristich	ne illuminotecniche	
Caratteristiche LED	SMD	
Numero di LED	42	
Flusso Sorgente Luminosa	421 lm	
Flusso Apparecchio	300 lm	
Efficienza Sorgente Luminosa	135 lm/W @85°C	
Efficienza Apparecchio	97 lm/W @85°C	-
Temperatura Colore	White 3000K	-
Ottica	120°	1
CRI Tipico	85	
CRI Minimo	80	
SDCM	3 STEP	1
Rischio Fotobiologico	RG0	
Classe Energetica	E	-

Caratteristiche elettriche		
Tensione di Alimentazione	24V DC	
Potenza Totale Assorbita	3W	
Driver	Non incluso	

Caratteristiche meccaniche		
Materiale struttura	Struttura in alluminio e policarbonato	
IP	IP40	
Diffusore / Schermo di protezione	Policarbonato opale	
Sistema di montaggio	Ad incasso	
Cavo	1m - H07RN-F 2x1	
Temp. ambiente di funzionamento	-25°C / +45°C	
Temp. ambiente di stoccaggio	-25°C / +80°C	
Dimensioni della Lampada	314,4x18x24,5mm - 0,2kg	

Varie		
Mantenimento Flusso Luminoso	L70 B50 60000	
Dimensioni della Scatola	0.3kg	
Conformità alle norme	EN 60598-1; EN60598-2-2; EN62471 + IEC TR 62778; EN 55015; EN 61547; EN IEC 63000	
Codice a Barre	8019282520450	
Made In	Italy	
Classe di Isolamento	CL3	





Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

