



Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it





## CTLP-USB **6949-02-006**

Testaletto LED da parete con presa USB-A 5V DC max 3A per ricarica. Controllo touch per accensione / spegnimento con memoria e dimmerazione. Doppio flusso luminoso dimmerabile: frontale e verso il basso

Caratteristiche illuminotecniche		
Caratteristiche LED	SMD	
Numero di LED	14	
Flusso Sorgente Luminosa	686 lm	
Flusso Apparecchio	490 lm	
Efficienza Sorgente Luminosa	137 lm/W @85°C	
Efficienza Apparecchio	82 lm/W @85°C	
Temperatura Colore	White 3000K	
Ottica	120°	
CRI Tipico	85	
CRI Minimo	80	
SDCM	3 STEP	
Rischio Fotobiologico	RG0	
Classe Energetica	A E	

Caratteristiche elettriche		
Tensione di Alimentazione	120/277V AC 50/60Hz	
Potenza Totale Assorbita	6W	
Fattore di Potenza	> 0,9	
Sistema di Controllo	Sì, regolazione luce al tocco	
Driver	Incluso	
Tipo di Alimentatore	Costant Voltage	
Driver Output	24VDC	
Driver Input	120/277V~ 50/60Hz	
Protezione Driver	Sovratensione di rete 2Kv	
Cablaggio Passante	Si, nel corpo lampada	

Caratteristiche meccaniche		
Materiale struttura	Struttura in metallo	
Trattamento superficiale	Verniciatura al poliestere per esterni	
Colore struttura	Bianco RAL 9016	
IP	IP40	
Diffusore / Schermo di protezione	Policarbonato opale	
Temp. ambiente di funzionamento	-25°C / +45°C	
Temp. ambiente di stoccaggio	-25°C / +80°C	
Dimensioni della Lampada	240x44x85mm - 0,4kg	

Varie		
Mantenimento Flusso Luminoso	L70 B50 80000	
Dimensioni della Scatola	0.5kg	
Conformità alle norme	EN 60598-1; EN60598-2-1; EN62471 + IEC TR 62778; EN 55015; EN 61547; EN61000-3-2; EN 61000-3-3; EN IEC 63000;	
Codice a Barre	8019282560173	
Made In	Italy	
Classe di Isolamento	CL1	





Fabas Luce S.p.a. Via Luigi Talamoni 75, 20861 BRUGHERIO MB - ITALY Tel. +39 039 890691 Fax. +39 039 2142208 info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

