

Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it



Alim2 **6951-00-002**

Caratteristiche elettriche		
Tensione di Alimentazione	100/240V AC 50/60Hz	
Potenza Totale Assorbita	80W	
Fattore di Potenza	> 0,9	
Sistema di Controllo	On/Off	
Tipo di Alimentatore	Costant Voltage	
Driver Output	24VDC	
Driver Input	90/305V~ 50/60Hz	
Protezione Driver	Sovratensione di rete 2Kv	

Caratteristiche meccaniche		
Materiale struttura	Struttura in metallo	
Trattamento superficiale	Verniciatura	
Colore struttura	Bianco RAL 9010	
IP	IP55	
Pressacavo e Ø cavi min-max	Cable entry M20 cable gland: Ø6-12mm; Cable exit on connector: Ø7-9.5mm	
Dimensioni della Lampada	550x97x300mm - 3,2kg	

Varie	
Durata di Vita del Driver	50000
Dimensioni della Scatola	3.4kg
Conformità alle norme	EN 55015; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61347-1; EN 61347-2-13; EN 61547; EN IEC 63000
Codice a Barre	8019282514909
Classe di Isolamento	CL1



Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it



