



## Alim3 6951-00-003

| Caratteristiche elettriche |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Tensione di Alimentazione  | <b>100/240V AC 50/60Hz</b>       |
| Potenza Totale Assorbita   | <b>120W</b>                      |
| Fattore di Potenza         | <b>&gt; 0,9</b>                  |
| Sistema di Controllo       | <b>On/Off</b>                    |
| Tipo di Alimentatore       | <b>Costant Voltage</b>           |
| Driver Output              | <b>24VDC</b>                     |
| Driver Input               | <b>90/305V~ 50/60Hz</b>          |
| Protezione Driver          | <b>Sovratensione di rete 2Kv</b> |

| Caratteristiche meccaniche  |                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale struttura         | <b>Struttura in metallo</b>                                                        |
| Trattamento superficiale    | <b>Verniciatura</b>                                                                |
| Colore struttura            | <b>Bianco RAL 9010</b>                                                             |
| IP                          | <b>IP55</b>                                                                        |
| Pressacavo e Ø cavi min-max | <b>Cable entry M20 cable gland: Ø6-12mm;<br/>Cable exit on connector: Ø7-9.5mm</b> |
| Dimensioni della Lampada    | <b>550x97x300mm - 3,2kg</b>                                                        |

| Varie                     |                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durata di Vita del Driver | <b>50000</b>                                                                                        |
| Dimensioni della Scatola  | <b>3.4kg</b>                                                                                        |
| Conformità alle norme     | <b>EN 55015; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61347-1; EN 61347-2-13; EN 61547; EN IEC 63000</b>      |
| Codice a Barre            | <b>8019282514336</b>                                                                                |
| Classe di Isolamento      | <br><b>CL1</b> |

