


Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it





GLO-0 **6952-96-004**

Globo LED - luce ARANCIO - pressacavi non inclusi, vedi accessori. Globo LED EX - luce ARANCIO – armatura antideflagrante SOLO con pressacavi EX non inclusi, vedi accessori. Certificato conforme shock test MIL S 901 D Grado A - Classe I - Tipo A – solo se montato con nostri accessori di fissaggio a parete o soffitto. Griglia protezione disponibile, vedi accessori. Installazione: Zona 1/2 (Gas) - Zona 21/22 (polveri) Classificazione GRUPPO II - Categoria 2G/2D II 2G Ex db IIC T4 Gb - II 2D Ex tb IIIC T135°C Db

Caratteristiche illuminotecniche		
Caratteristiche LED	LED Power LED	
Numero di LED	1	
Temperatura Colore	Arancio Lunghezza d'onda dominante: >588nm <592nm	
Ottica	180°	
Rischio Fotobiologico	RG0	

Caratteristiche elettriche		
Tensione di Alimentazione	100/240V AC 50/60Hz	
Potenza Totale Assorbita	7W	
Fattore di Potenza	> 0,9	
Sistema di Controllo	On/Off	
Driver	Incluso	
Tipo di Alimentatore	Costant Current	
Driver Output	500mA	
Driver Input	100/240V~ 50/60Hz	
Protezione Driver	Sovratensione di rete 1kV	
Cablaggio Passante	Si, nel corpo lampada	

Caratteristiche meccaniche		
Materiale struttura	Alluminio esente rame per uso marino	
Trattamento superficiale	Polvere epossidica per esterno	
Colore struttura	Grigio RAL 7040	
IP	IP66	
MIL-S 9001D Grade A- Class I – Type A	SI	
Diffusore / Schermo di protezione	Vetro borosilicato resistente alle alte temperature	
Pressacavo e Ø cavi min-max	1/2 NPT cable glands available on request	
Sistema di montaggio	Con due viti M6x16	
Temp. ambiente di funzionamento	-25°C / +55°C	
Temp. ambiente di stoccaggio	-20°C / +60°C	
Dimensioni della Lampada	237mm Ø150mm - 3,5kg	

Varie		
Durata di Vita del Driver	90000	
Dimensioni della Scatola	180x300x180mm - 4kg	
Conformità alle norme	EN60598-1; EN60598-2-1; EN62471 + TR62778; IEC60092-306; IEC60533; EN60079- 0; EN 60079-1; EN60079-28; EN 60079-31	
Codice a Barre	8019282550440	
Made In	Italy	
Classe di Isolamento	CL1	





Fabas Luce S.p.a. Via Luigi Talamoni 75, 20861 BRUGHERIO MB - ITALY Tel. +39 039 890691 Fax. +39 039 2142208 info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

