
Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it





GALCOR 24V

6953-04-005

Plafoniera LED conforme USPHS per cucine, celle frigo, lavanderie, locali decontaminazione NBCR - input diretto 24V DC

Caratteristiche illuminotecniche	
Caratteristiche LED	**SMD**
Numero di LED	**70**
Flusso Sorgente Luminosa	**3992 lm**
Flusso Apparecchio	**2740 lm**
Efficienza Sorgente Luminosa	**148 lm/W @85°C**
Efficienza Apparecchio	**88 lm/W @85°C**
Temperatura Colore	**White 4000K**
Ottica	**180°**
CRI Tipico	**85**
CRI Minimo	**80**
SDCM	**3 STEP**
Rischio Fotobiologico	**RG0**
Classe Energetica	A ↑ G D

Caratteristiche elettriche	
Tensione di Alimentazione	**24V DC**
Potenza Totale Assorbita	**31W**
Sistema di Controllo	**On/Off**
Driver	**Incluso**
Tipo di Alimentatore	**DC DC Converter - external lamp -**
Driver Output	**24VDC**
Driver Input	**24VDC**
Protezione Driver	**Sovratensione di rete 3Kv**
Cablaggio Passante	**No**

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	**Acciaio AISI 316L**
IP	**IP66 / IP67**
Diffusore / Schermo di protezione	**Policarbonato opale autoestinguente V0 (UL 94), stabilizzato UV**
Pressacavo e Ø cavi min-max	**N°2 PG M20x1.5, Øext. cable: min 6mm - max 12mm**
Sistema di montaggio	**Con n°6 viti autofilettanti 4,2x12mm**
Temp. ambiente di funzionamento	**-25°C / +45°C**
Temp. ambiente di stoccaggio	**-25°C / +80°C**
Dimensioni della Lampada	**147x607x50mm - 1,9kg**

Varie	
Mantenimento Flusso Luminoso	**L80 100000h**
Dimensioni della Scatola	**170x660x105mm - 2.3kg**
Conformità alle norme	**EN60598-1; EN60598-2-1; IEC60092-306; IEC60533; EN62471 + TR62778; EN62493**
Codice a Barre	**8019282543763**
Made In	**Italy**
Classe di Isolamento	**CL3**

CE

Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

