


Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it





## GALCOR-R 14W **6953-10-854**

Plafoniera LED conforme USPHS per cucine, lavanderie, locali decontaminazione NBCR

	Caratteristiche illuminotecniche
Caratteristiche LED	SMD
Numero di LED	144
Flusso Apparecchio	162 lm
Efficienza Apparecchio	11.6 lm/W @85°C
Temperatura Colore	Rosso Lunghezza d'onda Dominante: >619nm <625nm
Ottica	180°
Rischio Fotobiologico	RG0

Caratteristiche elettriche		
Tensione di Alimentazione	220/240V AC 50/60Hz	
Potenza Totale Assorbita	14W	
Fattore di Potenza	> 0,6	
Sistema di Controllo	On/Off	
Driver	Incluso	
Tipo di Alimentatore	Costant Voltage	
Driver Output	24VDC	
Driver Input	220/240V 50/60Hz	
Protezione Driver	Sovratensione di rete 1kV; (L/N - PE) 2kV	
Cablaggio Passante	Si, nel corpo lampada	

Caratteristiche meccaniche			
Materiale struttura	Acciaio AISI 316L		
IP	IP66 / IP67		
Diffusore / Schermo di protezione	Policarbonato opale autoestinguente V0 (UL 94), stabilizzato UV		
Pressacavo e Ø cavi min-max	N°2 PG M20x1.5, Øext. cable: min 6mm - max 12mm		
Sistema di montaggio	Con n°6 viti autofilettanti 4,2x12mm		
Temp. ambiente di funzionamento	-25°C / +45°C		
Temp. ambiente di stoccaggio	-25°C / +80°C		
Dimensioni della Lampada	147x607x50mm - 1,9kg		

Varie		
Mantenimento Flusso Luminoso	L80 100000h	
Durata di Vita del Driver	50000h	
Dimensioni della Scatola	170x660x105mm - 2.3kg	
Conformità alle norme	EN60598-1; EN60598-2-1; IEC60092-306; IEC60533; EN62471 + TR62778; EN 61547	
Codice a Barre	8019282559948	
Made In	Italy	
Classe di Isolamento	Œ CL1	





Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

