
Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it





GALCOR 32W NW 120-240V

6953-94-854

Plafoniera LED conforme USPHS per cucine, lavanderie, locali decontaminazione NBCR

Caratteristiche illuminotecniche	
Caratteristiche LED	**SMD**
Numero di LED	**96**
Flusso Sorgente Luminosa	**4992 lm**
Flusso Apparecchio	**3428 lm**
Efficienza Sorgente Luminosa	**167 lm/W @85°C**
Efficienza Apparecchio	**107 lm/W @85°C**
Temperatura Colore	**White 4000K**
Ottica	**180°**
CRI Tipico	**85**
CRI Minimo	**80**
SDCM	**3 STEP**
Rischio Fotobiologico	**RG0**
Classe Energetica	A ↑ G D

Caratteristiche elettriche	
Tensione di Alimentazione	**120/277V AC 50/60Hz**
Potenza Totale Assorbita	**32W**
Fattore di Potenza	**> 0,95**
Sistema di Controllo	**On/Off**
Driver	**Incluso**
Tipo di Alimentatore	**Costant Current**
Driver Output	**850mA**
Driver Input	**108/305V AC 50/60Hz**
Protezione Driver	**Sovratensione di rete 2Kv**
Cablaggio Passante	**Si, nel corpo lampada**

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	**Acciaio AISI 316L**
IP	**IP66 / IP67**
MIL-S 9001D Grade A- Class I – Type A	**SI**
Diffusore / Schermo di protezione	**Policarbonato opale autoestinguente V0 (UL 94), stabilizzato UV**
Pressacavo e Ø cavi min-max	**N°2 PG M20x1.5, Øext. cable: min 6mm - max 12mm**
Sistema di montaggio	**Con n°6 viti autofilettanti 4,2x12mm**
Temp. ambiente di funzionamento	**-25°C / +45°C**
Temp. ambiente di stoccaggio	**-25°C / +80°C**
Dimensioni della Lampada	**147x607x50mm - 1,9kg**

Varie	
Mantenimento Flusso Luminoso	**L80 100000h**
Durata di Vita del Driver	**100000h**
Dimensioni della Scatola	**170x660x105mm - 2.3kg**
Conformità alle norme	**EN60598-1; EN60598-2-1; IEC60092-306; IEC60533; EN62471 + TR62778; EN62493**
Codice a Barre	**8019282514848**
Made In	**Italy**
Classe di Isolamento	CL1

CE

Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

