


Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it





## STARFIX 40-1190 6955-54-003

Plafoniera LED 40 W - lunghezza 1190 mm

Caratteristich	ne illuminotecniche	
Caratteristiche LED	SMD	
Numero di LED	280	
Flusso Sorgente Luminosa	6130 lm	
Flusso Apparecchio	4626 lm	
Efficienza Sorgente Luminosa	162 lm/W @85°C	
Efficienza Apparecchio	112 lm/W @85°C	
Temperatura Colore	White 4000K	
Ottica	180°	
CRI Tipico	92	
CRI Minimo	90	
SDCM	3 STEP	
Rischio Fotobiologico	RG0	
Classe Energetica	A D	

Caratteristiche elettriche			
	Specifica elettrica 1		
Tensione di Alimentazione	220/240V 0-50/60Hz		
Potenza Totale Assorbita	41W		
Fattore di Potenza	>0,95		
Sistema di Controllo	On/Off		
Driver	Incluso		
Tipo di Alimentatore	Costant Current		
Driver Output	1000mA		
Driver Input	220/240V 0-50/60Hz		
Protezione Driver	Sovratensione di rete 4kV; (L/N - PE) 4kV		
Cablaggio Passante	Si, nel corpo lampada		

Materiale struttura	Struttura in metallo	
Trattamento superficiale	Verniciatura al poliestere per esterni	
Colore struttura	Bianco RAL 9016	
IP	IP66 / IP67	
IK	10	
Diffusore / Schermo di protezione	Policarbonato opale autoestinguente V0 (UL 94), stabilizzato UV	
Pressacavo e Ø cavi min-max	M20 nickel plated brass - Cable Ø 8-15mm	
Clips	Yes, Stainless steel AISI 316SS	
Sistema di montaggio	Perno filettato M8 con dado e rondella su boccola rivettata, tutto in acciaio inox AISI 316L	
Temp. ambiente di funzionamento	-25°C / +55°C	
Temp. ambiente di stoccaggio	-25°C / +70°C	
Dimensioni della Lampada	1189x82x133mm - 3.8kg	

Varie		
Mantenimento Flusso Luminoso	L80 B10 >75.000 h	
Durata di Vita del Driver	100.000 h with failure rate less than 10%	
Dimensioni della Scatola	155x1200x100mm - 4.4kg	
Conformità alle norme	EN 60598-1; EN 60598-2-1; Lloyd's Register: 2020 + Notice 2021 (Pending); EN 62471 + TR62778; EN IEC 63000:2018	
Codice a Barre	8019282538844	
Made In	Italy	
Classe di Isolamento	ŒI CLI	





Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

