


Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it





## STARFIX 20-630 INOX BRIDGE & DECK **6955-54-104**

Plafoniera LED inox 20 W per aree esterne. Corpo acciaio inox AISI 316L – lunghezza 630 mm

Caratteristich	ne illuminotecniche	
Caratteristiche LED	SMD	N
Numero di LED	140	Т
Flusso Sorgente Luminosa	3065 lm	C
Flusso Apparecchio	2624 lm	IF
Efficienza Sorgente Luminosa	163 lm/W @85°C	IF
Efficienza Apparecchio	122 lm/W @85°C	D
Temperatura Colore	White 4000K	_
Ottica	180°	P
CRI Tipico	92	C
CRI Minimo	90	S
SDCM	3 STEP	
Rischio Fotobiologico	RG0	Т
Classe Energetica	[A] D	Т
	↑ D >	D

Caratteristiche meccaniche		
Materiale struttura	Acciaio AISI 316L	
Trattamento superficiale	Verniciatura al poliestere per esterni	
Colore struttura	Bianco RAL 9016	
IP	IP66 / IP67	
IK	10	
Diffusore / Schermo di protezione	Policarbonato opale autoestinguente V0 (UL 94), stabilizzato UV	
Pressacavo e Ø cavi min-max	M20 nickel plated brass - Cable Ø 8-15mm	
Clips	Yes, Stainless steel AISI 316SS	
Sistema di montaggio	Perno filettato M8 con dado e rondella su boccola rivettata, tutto in acciaio inox AISI 316L	
Temp. ambiente di funzionamento	-25°C / +55°C	
Temp. ambiente di stoccaggio	-25°C / +70°C	
Dimensioni della Lampada	629x82x133mm - 2,4kg	

Caratteristiche elettriche		
Tensione di Alimentazione	220/240V 0-50/60Hz	
Potenza Totale Assorbita	21W	
Fattore di Potenza	>0,9	
Sistema di Controllo	On/Off	
Driver	Incluso	
Tipo di Alimentatore	Costant Current	
Driver Output	500mA	
Driver Input	220-240V 0-50/60Hz	
Protezione Driver	Sovratensione di rete 1kV; (L/N - PE) 2kV	
Cablaggio Passante	Si, nel corpo lampada	

Mantenimento Flusso Luminoso	L80 B10 >75.000	
Durata di Vita del Driver	100.000 h with failure rate less than 10%	
Dimensioni della Scatola	2.7kg	
Conformità alle norme	EN 60598-1; EN 60598-2-1; Lloyd's Register: 2020 + Notice 2021; IEC 60533; IEC 60092- 306; EN 62471 + TR62778; EN50581	
Codice a Barre	8019282560708	
Made In	Italy	
Classe di Isolamento	CL1	





Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

