Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it



STARFIX 20-630 120V NW 9016 PC INOX EMC

6955-54-116

Plafoniera LED inox 20 W per aree esterne. Corpo acciaio inox AISI 316L – lunghezza 630 mm - pressacavi EMC -

Caratteristiche illuminotecniche	
Caratteristiche LED	**SMD**
Numero di LED	**140**
Flusso Sorgente Luminosa	**3065 lm**
Flusso Apparecchio	**2624 lm**
Efficienza Sorgente Luminosa	**163 lm/W @85°C**
Efficienza Apparecchio	**122 lm/W @85°C**
Temperatura Colore	**White 4000K**
Ottica	**180°**
CRI Tipico	**92**
CRI Minimo	**90**
SDCM	**3 STEP**
Rischio Fotobiologico	**RG0**
Classe Energetica	A ↑ G D

Caratteristiche elettriche	
Tensione di Alimentazione	**120/277V AC 50/60Hz**
Potenza Totale Assorbita	**21,5W**
Fattore di Potenza	**>0,98**
Sistema di Controllo	**On/Off**
Driver	**Incluso**
Tipo di Alimentatore	**Costant Current**
Driver Output	**500mA**
Driver Input	**108-305V AC 50/60Hz**
Protezione Driver	**Sovratensione di rete 2Kv**
Cablaggio Passante	**Si, nel corpo lampada**

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	**Acciaio AISI 316L**
Trattamento superficiale	**Verniciatura al poliestere per esterni**
Colore struttura	**Bianco RAL 9016**
IP	**IP66 / IP67**
IK	**10**
Diffusore / Schermo di protezione	**Policarbonato opale autoestinguente V0 (UL 94), stabilizzato UV**
Pressacavo e Ø cavi min-max	**N°2 PG M20x1.5 EMC nickel plated brass, Øext. cable: min 9mm - max 16mm**
Clips	**Yes, Stainless steel AISI 316SS**
Sistema di montaggio	**Perno filettato M8 con dado e rondella su boccola rivettata, tutto in acciaio inox AISI 316L**
Temp. ambiente di funzionamento	**-25°C / +55°C**
Temp. ambiente di stoccaggio	**-25°C / +70°C**
Dimensioni della Lampada	**629x82x133mm - 2,4kg**

Varie	
Mantenimento Flusso Luminoso	**L80 B10 >75.000**
Durata di Vita del Driver	**100.000 h with failure rate less than 10%**
Dimensioni della Scatola	**690x110x170mm - 2.7kg**
Conformità alle norme	**EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471 + TR62778; EN IEC 63000:2018**
Codice a Barre	**8019282575627**
Made In	**Italy**
Classe di Isolamento	**CL1**

CE

Fabas Luce S.p.a.
Via Luigi Talamoni 75,
20861 BRUGHERIO MB - ITALY
Tel. +39 039 890691
Fax. +39 039 2142208
info@fabasluce.it - www.fabasluce.it