


STARFIX 40-630 INOX BK
6955-54-202

Plafoniera LED inox 40 W per aree esterne, fissaggio con 2 attacchi a paratia 45° inox inclusi – Corpo acciaio inox AISI 316L – lunghezza 630 mm

Caratteristiche illuminotecniche	
Caratteristiche LED	SMD
Numero di LED	224
Flusso Sorgente Luminosa	5622 lm
Flusso Apparecchio	4679 lm
Efficienza Sorgente Luminosa	163 lm/W @ 85°C
Efficienza Apparecchio	123 lm/W @ 85°C
Temperatura Colore	White 4000K
Ottica	180°
CRI Tipico	92
CRI Minimo	90
SDCM	3 STEP
Rischio Fotobiologico	RG0
Classe Energetica	

Caratteristiche elettriche	
Tensione di Alimentazione	220/240V 0-50/60Hz
Potenza Totale Assorbita	38W
Fattore di Potenza	>0,95
Sistema di Controllo	On/Off
Driver	Incluso
Tipo di Alimentatore	Costant Current
Driver Output	800mA
Driver Input	220-240V 0-50/60Hz
Protezione Driver	Sovratensione di rete 1kV; (L/N - PE) 2kV
Cablaggio Passante	Si, nel corpo lampada

Caratteristiche meccaniche	
Materiale struttura	Acciaio AISI 316L
Trattamento superficiale	Verniciatura al poliestere per esterni
Colore struttura	Bianco RAL 9016
IP	IP66 / IP67
IK	10
Diffusore / Schermo di protezione	Policarbonato opale autoestinguente V0 (UL 94), stabilizzato UV
Clips	Yes, Stainless steel AISI 316SS
Sistema di montaggio	Con coppia di supporti piegati a 135° con fissaggio M30
Temp. ambiente di funzionamento	-25°C / +55°C
Temp. ambiente di stoccaggio	-25°C / +70°C
Dimensioni della Lampada	629x82x133mm - 2,4kg

Varie	
Mantenimento Flusso Luminoso	L80 B10 >75.000
Durata di Vita del Driver	100.000 h with failure rate less than 10%
Dimensioni della Scatola	2.7kg
Conformità alle norme	EN 60598-1; EN 60598-2-1; Lloyd's Register: 2020 + Notice 2021; EN 62471 + TR62778; EN IEC 63000:2018
Codice a Barre	8019282538837
Made In	Italy
Classe di Isolamento	
	CL1



